ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-400С-Т400-1РМ15 (PMG, KTA19-G3A)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 051607
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 440 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-400
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 400 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	722
Объём системы охлаждения (л)	120
Объём топливного бака (л)	940
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	56.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	82.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	107.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	724, 1200x1200
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3550x1390x2170
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	50000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA19-G3A
Мощность двигателя максимальная, кВт	504
Рабочий объём двигателя (л)	19
Емкость масляной системы (л)	50
Мощность генератора, кВт	400
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3471
Вес брутто (кг)	3481
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	350
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов