

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-32С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	32
Мощность номинальная, кВА	40
Мощность максимальная, кВт	35.2
Мощность максимальная, кВА	44
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	58
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	126
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	9.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	96
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	567, 605x575
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1850x800x1350
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BT3.9-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	40
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	32
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	810
Вес брутто (кг)	820
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 051608

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 35.2 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-32

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор 32 кВт TCu 45TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии V. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TCu 45TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше)