

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-400С-Т400-1РМ20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	722
Объем системы охлаждения (л)	38.1
Объем топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	51.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	80.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	100.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2990x1400x1790
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) CR13TE7W.S550
Мощность двигателя максимальная, кВт	459
Рабочий объем двигателя (л)	12.9
Емкость масляной системы (л)	35
Мощность генератора, кВт	400
КПД генератора, %	95.3
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3100
Вес брутто (кг)	3110
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 051926

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 440 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-400(LA) SAE 1/14

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TFi 550TS серии TSS Premium производится на базе линейки проверенных и надежных двигателей марки FPT (Iveco). Дизельный генератор является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома. Гарантия - 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).