

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-600С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 051978

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 660 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins KTA38-G2

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 600 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	600
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВт	660
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1083
Объем системы охлаждения (л)	210
Объем топливного бака (л)	1150
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	90.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	128.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	167.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9	
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	4x120/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4100x1802x2590
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Экологический класс	Euro II
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA38-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	731
Рабочий объем двигателя (л)	38
Емкость масляной системы (л)	135
Мощность генератора, кВт	600
КПД генератора, %	95,4
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	7800
Вес брутто (кг)	7900
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов