

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-800С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	800
Мощность номинальная, кВА	1000
Мощность максимальная, кВт	880
Мощность максимальная, кВА	1100
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1444
Объем системы охлаждения (л)	123
Объем топливного бака (л)	1000
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	112.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	161.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	209.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Аh/V	4x120/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4300x1772x2500
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Экологический класс	Euro II
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA38-G5
Мощность двигателя максимальная, кВт	970
Рабочий объем двигателя (л)	38
Емкость масляной системы (л)	135
Мощность генератора, кВт	800
КПД генератора, %	95,2
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	7900
Вес брутто (кг)	8000
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 051992

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 880 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins KTA38-G5

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 800 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.