

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1500С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 052107

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1650 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins KTA50-G16A

Генератор: Evotec TCU468C (1520 кВт SAE 0/18)

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1500
Мощность номинальная, кВА	1875
Мощность максимальная, кВт	1650
Мощность максимальная, кВА	2062
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2706
Объем системы охлаждения (л)	157
Расход топлива при 50% мощности л/ч	188
Расход топлива при 75% мощности л/ч	270
Расход топлива при 100% мощности л/ч	360
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5350x2200x2740
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	20000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA50-G16A
Мощность двигателя максимальная, кВт	1760
Рабочий объем двигателя (л)	50,3
Емкость масляной системы (л)	205,2
Мощность генератора, кВт	1500
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	11420
Вес брутто (кг)	11500
Комплектация	Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов