ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1200С-Т6300-1РМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 052121
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1320 кВт
Напряжение: 6300 В
Двигатель: Baudouin/Industrial Engines 12M33G1650/5
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Высоковольтный дизель генератор 1200 кВт TBd 1650TS-6300 (АД-1200С-Т6300) это новая серия высоковольтных дизельных генераторных установок Premium на базе современных высокотехнологичных двигателей «Moteurs Baudouin» (Франция), была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году, как расширение линейки высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнимы с дизельными электростанциями самых известных производителей.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1200
Мощность номинальная, кВА	1500
Мощность максимальная, кВт	1320
Мощность максимальная, кВА	1650
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	6300
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	137.6
Объём системы охлаждения (л)	400
Расход топлива при 50% мощности л/ч	156
Расход топлива при 75% мощности л/ч	234
Расход топлива при 100% мощности л/ч	324
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6CT-225 Ecostart
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5450x2194x2433
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin/Industrial Engines 12M33G1650/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	1450
Рабочий объём двигателя (л)	39.2
Емкость масляной системы (л)	155
Мощность генератора, кВт	1200
КПД генератора, %	95
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Масса, кг	11000
Вес брутто (кг)	11010
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов