

## ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1500С-Т10500-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 052138

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1650 кВт

Напряжение: 10500 В

Двигатель: Baudouin 16M33G2000/5

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1500
Мощность номинальная, кВА	1875
Мощность максимальная, кВт	1650
Мощность максимальная, кВА	2100
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	10500
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	103
Объем системы охлаждения (л)	400
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	195
Расход топлива при 75% мощности л/ч	291
Расход топлива при 100% мощности л/ч	401
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	120
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	188, 2200x2250
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	7510x2206x2790
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 16M33G2000/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	1800
Рабочий объем двигателя (л)	52,3
Емкость масляной системы (л)	171
Мощность генератора, кВт	1500
КПД генератора, %	95
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Масса, кг	12000
Вес брутто (кг)	12010
Комплектация	глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	188.22
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов