

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РКМ26 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 052223

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-500

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	902
Объем системы охлаждения (л)	130.5
Объем топливного бака (л)	1700
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	71.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	103.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	143.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x200/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дБ/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4970x2000x2450
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YCTD20840-G31
Мощность двигателя максимальная, кВт	616
Рабочий объем двигателя (л)	19,6
Емкость масляной системы (л)	56
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94,3
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	5550
Вес брутто (кг)	5600
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов