

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РМ20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

| Серия                                              | TSS Premium                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Мощность номинальная, кВт                          | 500                            |
| Мощность номинальная, кВА                          | 625                            |
| Мощность максимальная, кВт                         | 550                            |
| Мощность максимальная, кВА                         | 688                            |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                            |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                        |
| Количество фаз                                     | 3                              |
| Частота, Гц                                        | 50                             |
| Номинальный ток (А)                                | 900                            |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 65                             |
| Объем топливного бака (л)                          | 990                            |
| Топливный сепаратор                                | да                             |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 122                            |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 93                             |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 63                             |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.6                           |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)              |
| Установленный аккумулятор Аh/V                     | 2*190/12                       |
| Исполнение                                         | Открытое                       |
| Глушитель                                          | промышленный                   |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 450, 1100x1050                 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 3550x1550x1930                 |
| Экологический класс                                | Без экологического класса      |
| Производитель двигателя                            | FPT (Iveco)                    |
| Двигатель                                          | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550      |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 570                            |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 15,9                           |
| Емкость масляной системы (л)                       | 32                             |
| Мощность генератора, кВт                           | 540                            |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | ± 1%                           |
| Масса, кг                                          | 3400                           |
| Вес брутто (кг)                                    | 3410                           |
| Комплектация                                       | руководство, гарантийный талон |
| Высота рамы (мм)                                   | 300                            |
| Гарантия, срок (мес)                               | 36 месяцев/2000 моточасов      |

Артикул: 052237

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: FPT (Iveco) CR16TE1W.S550

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TFi 690TS серии TSS Premium производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки FPT (Iveco). Дизельный генератор является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома. **Гарантия - 36 месяцев** (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).