ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РМ20

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 052237
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-540(LA) SAE 1/14
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TFi 690TS серии TSS Premium производится на базе линейки **проверенных и надёжных двигателей марки FPT (Iveco)**. Дизельный генератор является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома. **Гарантия - 36 месяцев** (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	900
Объём системы охлаждения (л)	65
Объём топливного бака (л)	990
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	122
Расход топлива при 75% мощности л/ч	93
Расход топлива при 100% мощности л/ч	63
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	450, 1100x1050
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3550x1550x1930
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) CR16TE1W.S550
Мощность двигателя максимальная, кВт	570
Рабочий объём двигателя (л)	15,9
Емкость масляной системы (л)	32
Мощность генератора, кВт	540
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Масса, кг	3400
Вес брутто (кг)	3410
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов