

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1900С-Т400-1РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1900
Мощность номинальная, кВА	2375
Мощность максимальная, кВт	2090
Мощность максимальная, кВА	2612.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	3428
Объем системы охлаждения (л)	623.5
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	269.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	376.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	493.9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	4x200/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6150x1760x2635
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YCC105TA3000-G31
Мощность двигателя максимальная, кВт	2206
Рабочий объем двигателя (л)	105.56
Емкость масляной системы (л)	520
Мощность генератора, кВт	1900
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	20150
Вес брутто (кг)	20200
Комплектация	глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 052383

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 2090 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-1900

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.