

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1600С-Т400-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 052856

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1760 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-1600

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1600
Мощность номинальная, кВА	2000
Мощность максимальная, кВт	1760
Мощность максимальная, кВА	2200
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2887
Объем системы охлаждения (л)	542
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	208.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	311.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	428.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5700x1800x2200
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 16M33G2250/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	1980
Рабочий объем двигателя (л)	52,3
Емкость масляной системы (л)	175
Мощность генератора, кВт	1600
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %) 1	
Масса, кг	15000
Вес брутто (кг)	15500
Комплектация	Глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов