

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1800С-Т400-1РМ9 (12М55G2550)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1800
Мощность номинальная, кВА	2250
Мощность максимальная, кВт	1980
Мощность максимальная, кВА	2475
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	3248
Объем системы охлаждения (л)	306
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	243.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	346.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	463.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6100x1680x2560
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 12M55G2550/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	2210
Рабочий объем двигателя (л)	65,65
Емкость масляной системы (л)	460
Мощность генератора, кВт	1800
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	21200
Вес брутто (кг)	21700
Комплектация	Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 052859

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1980 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-1800

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.