

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-24С-Т400-1РКМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26.4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	44
Объем системы охлаждения (л)	15.2
Объем топливного бака (л)	62
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	7.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	76
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	567, 605x575
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2290x950x1280
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4B3.9-G12
Мощность двигателя максимальная, кВт	30
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	25
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1109
Вес брутто (кг)	1119
Комплектация	глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	390
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 053208

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 26.4 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-25

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 24 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.