ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400-1РМ9 (MECC ALTE)

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	90
Объём топливного бака (л)	395
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	28.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	42.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	56.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ ((4) 9.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6CT-132
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	113
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2700x1140x1555
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M16G275/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	264
Рабочий объём двигателя (л)	9,726
Емкость масляной системы (л)	24
Мощность генератора, кВт	200
КПД генератора, %	93.4
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1955
Вес брутто (кг)	1956
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 054147

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Mecc Alte ECO38-2M/4C SAE 1/14 (200 кВт)

Генератор: Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru