


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 054232

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-500(E) SAE 1/14 (M17)

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	690
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	939
Объем системы охлаждения (л)	101
Объем топливного бака (л)	770
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	64.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	95.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	124.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3020x1550x1970
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 8M21G660/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	580
Рабочий объем двигателя (л)	16,72
Емкость масляной системы (л)	45
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94,3
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Масса, кг	5000
Вес брутто (кг)	5001
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	285
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов