

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 054674

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 55 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-50

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 50 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	50
Мощность номинальная, кВА	63
Мощность максимальная, кВт	55
Мощность максимальная, кВА	69
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	91
Объем системы охлаждения (л)	21.9
Объем топливного бака (л)	126
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	8.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	11.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	14.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	96
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	567, 605x575
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1850x800x1341
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BTA3.9-G11
Мощность двигателя максимальная, кВт	80
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	50
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	915
Вес брутто (кг)	925
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов