

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2000N

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 059999

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор TSS SGG 2000N предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Розетки: 220В – 16А, 2 шт. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы TSS предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию TSS от большинства конкурентов.

Технические характеристики

Модель	TSS 2000N
Мощность номинальная, кВт	2
Мощность номинальная, кВА	2
Мощность максимальная, кВт	2.2
Мощность максимальная, кВА	2.2
Номинальный ток (А)	8.7
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	KM 170FD
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Объем топливного бака (л)	15
Тактность двигателя	4
Тип запуска	ручной
Емкость масляной системы (л)	0.6
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.45
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.35
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ.
Автозапуск (АВР)	нет
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (дБ/7м)	66
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x460x460
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Масса, кг	38.2
Вес брутто (кг)	40.05
Гарантия, срок (мес)	12