

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2800EN

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики	
Модель	TSS 2800EN
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2.8
Мощность номинальная, кВА	2.8
Мощность максимальная, кВт	3
Мощность максимальная, кВА	3
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	12
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	12.5
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	170FD
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 мм) (SGG2800EN/2000)
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	07/12
Глушитель	да
Масса, кг	46.4
Масса брутто, кг	48.25
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x460x460
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR



Артикул: 060004
 Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор с электростартом TSS SGG 2800EN предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 2.8 кВт. Для удобства передвижения можно дополнительно укомплектовать колесным комплектом и ручками (029623). Бензиновые генераторы TSS на 2,8 кВт легкие и компактные, применяются в качестве аварийного или автономного источника электроэнергии для бытовых нужд, отдыха и работы. Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока. Для комфортного запуска бензогенератора в комплекте электростарт и АКБ. Многофункциональный цифровой дисплей позволяет контролировать все выходные характеристики: напряжение, частоту, а счетчик моточасов помогает следить за интервалами между техническим обслуживанием. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Область применения: Однофазный бензиновый генератор TSS совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения. Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 3.0 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. Особенности конструкции: Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 12,5 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Розетки: 220В - 16А, 2 шт. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы TSS предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК TSS обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию TSS от большинства конкурентов.

Технические характеристики

Модель	TSS 2800EN
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2.8
Мощность номинальная, кВА	2.8
Мощность максимальная, кВт	3
Мощность максимальная, кВА	3
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	12
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	12.5
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	170FD
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 мм) (SGG2800EN/2000)
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	07/12
Глушитель	да
Масса, кг	46.4
Масса брутто, кг	48.25
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x460x460
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR