

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2800N

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Модель | TSS 2800N |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Мощность номинальная, кВА | 2.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 3 |
| Мощность максимальная, кВА | 3 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 12 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.2 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (дБ/7м) | 66 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | ручной |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | 170FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5/7 |
| Комплектация | Электрическая вилка, свечной ключ. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 45 |
| Масса брутто, кг | 47,1 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 590x425x440 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 610x460x460 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |

Артикул: 060005

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор TSS SGG 2800N предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 2.8 кВт. Для удобства передвижения можно дополнительно укомплектовать колесным комплектом и ручками (артикул 029623). Бензиновый генератор TSS SGG 2800N предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 12,5 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Розетки: 220В - 16А, 2 шт. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.