

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 10000Ei

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	SGG 10000Ei
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность номинальная, кВА	9
Мощность максимальная, кВт	9.5
Мощность максимальная, кВА	9.5
Номинальный ток (А)	39.1
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	SC460
Двигатель	Двигатель бензиновый SC460
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11.7/16.0
Объем топливного бака (л)	34
Тактность двигателя	4
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	8
Комплектация	Пульт дистанционного запуска (брелок)
Исполнение	Открытое
Материал обмоток альтернатора	медный
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (дБ/7м)	82
Установленный аккумулятор Ah/V	литиевый 2 / 12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	Синхронный
Регулятор напряжения	Инверторный
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	820x600x630
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x560x585
Масса, кг	93
Вес брутто (кг)	95.9
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 060035

Гарантия: 12 мес.

Профессиональный инверторный бензиновый генератор SGG 10000Ei с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики, вырабатывает электричество с высокой точностью частоты и напряжения. Мощная инверторная электростанция подходит не только для частного дома. Номинальная мощность 9,0 кВт электростанции достаточно для работы большого количества высокочувствительных электроприборов, а также оборудования высокой мощности. Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск инвертора. Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое; это дает значительную экономию топлива, инверторные модели получают более легкими и компактными, чем традиционные генераторы. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Особенности конструкции: Цифровой дисплей позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество отработанных моточасов Индикаторы на панели показывают параметры напряжения, превышение мощности генератора, низкий уровень масла. Система перевода двигателя в экономичный режим Медная обмотка альтернатора Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла Антивибрационные резиновые ножки Экономичный расход топлива Стабильный ток для точных приборов Колесный комплект Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.