

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 8000EH3NA V17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 8000 EH3NA V17
Мощность номинальная, кВт	7.8
Мощность номинальная, кВА	9.8
Мощность максимальная, кВт	8.3
Мощность максимальная, кВА	10.4
Номинальный ток (А)	14.09
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	192FP
Двигатель	Двигатель бензиновый KM192FP для SGG 8000(арт.0600..) с крышкой генератора/ Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-3)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Объем топливного бака (л)	25
Тактность двигателя	4
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Степень защиты	IP23
Уровень шума (дБ/7м)	84
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	Да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	730x640x650 с ручками и колесами
Масса, кг	94
Вес брутто (кг)	94
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 060057
 Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор трехфазный мощностью 7,8 кВт(с электростартом) предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 400/230 вольт, частота 50 Гц, оснащенный колесным комплектом и ручками, для удобства передвижения. Область применения: Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8.3 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей. Трехфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном бензогенераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разьему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 2,6 кВт. Особенности конструкции: Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Колеса и складывающиеся ручки Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.