

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ TSS PRO MIG/MMA-160

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e7ea6363-2c89-11e6-933f-00155d030626.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x220x330
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	520x345x395
Гарантия, срок (мес)	24
Диаметр проволоки, мм	0.6-0.8
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Класс изоляции	F
Масса катушки, кг	1-5
Масса, кг	13.9
Напряжение сети	220В ± 15%
Напряжение холостого хода, В	50
Объем брутто, м3	0.07
Потребление максимальное, кВА	5.8
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15-22
Серия	PRO
Степень защиты	IP21S
Упаковка	Картон
Вес брутто (кг)	22

Артикул: 067070

Гарантия: 24 мес.

Сварочные аппараты ТСС серии "PRO" это - Профессиональное применение, Простота регулировок и Продолжительное включение. Производитель гарантирует надежную работу оборудования и соответствие заявленных и фактических параметров работы оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат инверторного типа для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Сварка штучным электродом
- Сварка сплошной проволокой
- Смена полярности для горелки
- Дисплей сварочного тока
- Дисплей рабочего напряжения
- Плавная регулировка скорости подачи проволоки
- Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения
- Встроенный подающий механизм, 2 ролика
- Защита от перегрузки
- Вес бухты проволоки - 1 / 5 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инверторный сварочный аппарат
- Горелка 15АК в сборе, 3м
- Комплект ЗИП к горелке
- Ролик для проволоки 0,6/0,8 мм
- Кабель 3м/25мм с клеммой заземления 200А
- Кабель 3м/25мм с электрододержателем 200А
- Газовый шланг 2м
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты TSS PRO превосходят аналоги других производителей!