


ВИЛКА 024 ЗР+РЕ 32А 380В IP44

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение <http://1c-upload.tss.ru/da681969-4907-11e6-933f-00155d030626.jpg>

Артикул: 067074

Гарантия: мес.

Вилка переносная 380В, четырехконтактная. Номинальный ток 32А, Номинальное напряжение по изоляции 500В, Рабочая температура -25 +40 С, Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP 44. Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, сварочных аппаратов, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в загородных домах, дачах, гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д. Преимущества • Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов. • Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены. • Пружины защищены от коррозии. • Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания. • Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44). • Наличие специального сальника для кабеля различного сечения. Габаритные размеры L 177 x H 74 x D 57 x D1 22