

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ TSS PRO MIG/MMA-400F

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e82c7451-54b8-11e6-933f-00155d030626.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	870x420x700
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	990x530x750
Гарантия, срок (мес)	24
Диаметр проволоки, мм	1.0-1.6
Диаметр электрода, мм	1.6-6
Класс изоляции	F
Масса катушки, кг	15-20
Масса, кг	66
Напряжение сети	380В ± 15%
Напряжение холостого хода, В	51
Объем брутто, м3	0.4
Потребление максимальное, кВА	19
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15-34
Серия	PRO
Степень защиты	IP21S
Упаковка	Фанерный ящик
Вес брутто (кг)	80

Артикул: 068005

Гарантия: 24 мес.

Сварочные аппараты ТСС серии "PRO" это - Профессиональное применение, Простота регулировок и Продолжительное включение. Производитель гарантирует надежную работу оборудования и соответствие заявленных и фактических параметров работы оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат инверторного типа для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), и ручной дуговой сварки (MMA).

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Работа от сети 380 В
- Сварка штучным электродом
- Сварка сплошной проволокой
- Выбор режима шов / заклепка
- Регулировка индуктивности
- Выбор режима 2Т/4Т
- Горелка с водяным охлаждением и БРС (быстроразъемные соединения) (кулер поставляется отдельно)
- Дисплей сварочного тока
- Дисплей рабочего напряжения
- Плавная регулировка скорости подачи проволоки
- Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения
- На тележке с местом под баллон
- Розетка 36В для подогрева газа
- Отдельный подающий 4-х роликковый механизм в закрытом исполнении, с защитным кожухом под бухту проволоки весом 15 / 20 кг, на колесиках, вес механизма 14 кг, есть крепление к источнику тока

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инверторный сварочный аппарат
- Горелка 401D с водяным охлаждением, 3м
- Комплект ЗИП к горелке
- Кабели соединения источника тока с механизмом подачи проволоки, 6м
- (Разъем кабеля управления 6 - pin)
- Ролики 1/1,2 мм - 2шт, 0,8/1 мм - 2шт.
- Кабель 4м/50мм с клеммой заземления 400А
- Кабель 4м/50мм с электрододержателем 400А
- Газовый шланг 6м
- Выносное подающее устройство (в отдельной коробке, 72x34x50 см)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Сварочные аппараты серии TSS PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей!