

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА TSS DRD1600L (ЛОПАСТИ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 070337

Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями заглаживающей машины (затирочной машины), при этом устраняются мелкие неровности на поверхности пола.

Основные преимущества: Удобство в эксплуатации - Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. - Регулировка угла наклона лопастей - Возможность использования разных дисков на 960 и 800мм. - Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. - Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. - Комплектация лопасти, диск. **Экономичность** - Оптимальное соотношение цены и качества. **Гарантия** - 12 месяцев.

Технические характеристики

Количество лопастей (шт)	8
Комплектация	Лопасты, АКБ, тележка, колесный комплект
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Модель двигателя	Loncin G390FE
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,2/13
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Тип запуска	Электростарт
Объем топливного бака (л)	6.5
Расход топлива л/час	3.7
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Масса, кг	285
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1820x1030x1130
Гарантия, срок (мес)	12