

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 6000EHA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Модель | TSS SDG 6000EHA |
| Серия | SDG |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Мощность номинальная, кВА | 6 |
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 6.5 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 26.1 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.8 |
| Вид топлива | дизель |
| Уровень шума (дБ/7м) | 82 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190033) |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.4 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | C192FD |
| Двигатель | Двигатель дизельный C192FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 8,6/11,6 |
| Комплектация | Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, колёса |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.7 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Предпусковой подогреватель | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 112 |
| Масса брутто, кг | 114.5 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 707x525x610 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 725x590x645 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |

Артикул: 077014

Гарантия: 12 мес.

Дизель генератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики. TSS SDG 6000EHA предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 6 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения. Область применения: Дизель генератор с максимальной мощностью 6.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электродвигатель дизельный, номинальной мощностью 6 кВт работает на дизельном топливе (ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. Особенности конструкции: Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы. Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы (моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока). Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания. Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа; Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения. В дизельных генераторах ГК ТСС установлен предпусковой подогреватель, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -15 °С. Розетки: 220В - 16А 1 шт., 220В - 32А 1 шт. (промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты. Комплектация: Индикатор давления в системе смазки двигателя. Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания. Датчик уровня топлива. Счетчик моточасов. Вольтметр. Аккумулятор. Панель управления комплектуется разъемом для подключения блока автоматики. Розетки: 220В - 16А 1 шт. (европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт. (промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты. Выход на 12В для зарядки аккумулятора. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Набор проводов для встроенного зарядного устройства. Колеса. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя. Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.