ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 6000EH3A

Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики

Модель	TSS SDG 6000EH3A
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность номинальная, кВА	7.5
Мощность максимальная, кВт	6.5
Мощность максимальная, кВА	8.1
Номинальный ток (А)	9
Вид топлива	дизель
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	C192FD
Двигатель	Двигатель дизельный C192FD / Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,6/11,7
Объём топливного бака (л)	15
Тактность двигателя	4
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5.8
Комплектация	Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, ручки и колёса
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190034)
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	да
Уровень шума (dB/7м)	77
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x590x645
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	707x525x610 без колес
Масса, кг	113
Вес брутто (кг)	115.3
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев

Артикул: 077016
Гарантия: 12 месяцев мес.

Дизель генератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики. TSS SDG 6000 EH3A предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 6 кВт, с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения. Область применения: Трехфазный дизель генератор с максимальной мощностью 6.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей. Трехфазный дизельгенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии. Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном дизель генераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 2 кВт. Электрогенератор дизельный 6 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. Особенности конструкции: Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы(моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока) Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа; Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения В дизельных генераторах ГК ТСС установлен предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ºС. Розетки: 220В – 16А 1 шт., 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Комплектация: Индикатор давления в системе смазки двигателя Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Датчик уровня топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Разъем для АВР Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Выход на 12В для зарядки аккумулятора Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Набор проводов для встроенного зарядного устройства Колеса Степень защиты IP23 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.