ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 7500EHA

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 100026
Гарантия: 12 месяцев мес.

Портативные дизельгенераторы ТСС - автономные электростанции, профессионального уровня, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230В (однофазные), частотой 50 Гц. Область применения Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе, можно использовать генератор для загородного дома, дачи. Основные сферы: строительство и торговля; сервисные и аварийные службы; туризм и отдых; частные домовладения Отличительные особенности •Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения, отличается низким расходом топлива, малым уровенем вибрации и шума при работе, большим сроком службы. •Комплектуется электростартером для легкого запуска генератора. •Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой обладает значительно большим рабочим ресурсом. •Брызгозащищенные розетки безопасны, надежны, долговены. Две розетки, 220В/16А и 220В/32А, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления. •Влагозащитные автоматы защиты и розетки позволяют использовать генераторную установку при различных погодных условиях. •Система впрыска WEIFU. Применение системы позволяет снизить расход топлива за счет более качественного распыления и перемешивания топлива , что способствует эффективному сгоранию смеси, а также улучшению экологических показателей установки: снижению дымности и уменьшению СО в выхлопных газах. •Подшипники устойчивы к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего кольца подшипника. •Антивибрационная система (резиновые подушки) — конструктивное решение, которое снижает уровень вибрации и шума в процессе работы генератора. •Жидкокристаллический дисплей представляет собой интеллектуальный модуль и предлагает эффективный способ контроля параметров работы электростанции. Дисплей показывает часы работы электростанции, напряжение и частоту тока. •Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения очередного технического обслуживания. •Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов. •Автоматический регулятор напряжения выполняет функцию стабилизатора напряжения, обеспечивает высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. •Автоматический выключатель обеспечивает защиту генератора от перегрузок и короткого замыкания. •Электронная защита от перегрузки отключает питание от потребителей при превышении нагрузки больше максимальной. •Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки генератора указывают причину внезапной остановки генератора. •Предпусковой подогрев (свеча накаливания) предназначен для упрощения запуска двигателя при отрицательных температурах. •Класс защиты IP 23 обеспечивает защиту от предметов, размер которых превышает 50 мм, и частиц диаметром более 2,5 мм. •Генераторная установка поставляется с комплектом шасси для облегчения ее транспортировки. •Набор инструментов в комплекте. Габариты генератора без колес: 707x525x610 Габариты генератора с колесами: 707x525x740 Гарантии На все портативные дизель-генераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется собственным сервисным центром ГК ТСС.

Технические характеристики

Серия	SDG
Модель	TSS SDG 7500EHA
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность номинальная, кВА	7
Мощность максимальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВА	7.5
Номинальный ток (А)	30
Вид топлива	дизель
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	C195FD-A
Двигатель	Двигатель дизельный C195FD-A/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11/15
Объём топливного бака (л)	15
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.7
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5.4
Комплектация	Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, колёса
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190033)
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	Да
Степень защиты	IP23
Уровень шума (dB/7м)	87
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x590x645
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	707x525x610 без колес
Масса, кг	114
Вес брутто (кг)	116.4
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев