ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 7500EH3A

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 100027
Гарантия: 12 месяцев мес.

Дизель генератор 7 кВт номинальной мощностью, с электростартером и с разъемом для подключения блока автоматики, генератор профессионального уровня предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400 В (трехфазный), частота 50 Гц и максимальной мощностью 7,5 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.

Технические характеристики

Серия	SDG
Модель	SDG 7500EH3A
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность номинальная, кВА	8.7
Мощность максимальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВА	9.4
Номинальный ток (А)	13.31
Вид топлива	дизель
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	C195FD-A
Двигатель	Двигатель дизельный C195FD-A/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11/15
Объём топливного бака (л)	15
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.7
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5.8
Комплектация	Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, колеса.
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190034)
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	Да
Степень защиты	IP23
Уровень шума (dB/7м)	77
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x590x645
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	707x525x610
Масса, кг	114
Вес брутто (кг)	116.4
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев