ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

# ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 9000EH3UA

Карточка товара на сайте tss.ru



**Артикул: 100036**
**Гарантия: 12 месяцев мес.**

Дизель генератор с электростартером и с разъемом для подключения блока автоматики, генератор профессионального уровня предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400 В (трехфазный), частота 50 Гц и номинальной мощностью 8.0 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | SDG |
| Модель | TSS SDG 9000EH3UA |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 10.6 |
| Номинальный ток (А) | 11.55 |
| Вид топлива | дизель |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | LT1100FE |
| Двигатель | Двигатель дизельный LT1100FE SDG 9000EHA-EH3A / Diesel engine LT1100FE (2.02.01.09.0007) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 10/13,6 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.2 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.1 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11 |
| Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028) |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Предпусковой подогреватель | Да |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума (dB/7м) | 79 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип генератора | синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Вольтметр | Да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 820x620x760 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 780x580x830 высота указана с установленными колесами |
| Масса, кг | 135 |
| Вес брутто (кг) | 137 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |