

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 9000EH3UA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SDG 9000EH3UA
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	10.6
Номинальный ток (А)	11.55
Вид топлива	дизель
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LT1100FE
Двигатель	Двигатель дизельный LT1100FE SDG 9000EHA-EH3A / Diesel engine LT1100FE (2.02.01.09.0007)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10/13,6
Объем топливного бака (л)	25
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	2.2
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028)
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	Да
Степень защиты	IP23
Уровень шума (дБ/7м)	79
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	820x620x760
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	780x580x830 высота указана с установленными колесами
Масса, кг	135
Вес брутто (кг)	137
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 100036

Гарантия: 12 мес.

Дизель генератор с электростартером и с разъемом для подключения блока автоматики, генератор профессионального уровня предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400 В (трехфазный), частота 50 Гц и номинальной мощностью 8.0 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.