ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



РЕЗЧИК ШВОВ TSS RH-450H

Карточка товара на сайте tss.ru











Технические характеристики

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Гарантия, срок (мес)	12
Глубина реза, мм	160
Диаметр диска, мм	450
Емкость водяного бака, л	30
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Масса, кг	109
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13
Объём топливного бака (л)	6.1
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной
Уровень шума (dB/7м)	105
Частота вращения диска, об/мин	3600
Вес брутто (кг)	121

Артикул: 107574 Гарантия: 12 мес.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Оригинальный бензиновый двигатель Honda.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
- Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС $004/2011 \ \text{«О}$ безопасности машин и оборудования»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные агрегаты проходят обязательную проверку на производстве контроллером ОТК, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе предпродажной подготовки. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак. Резчики швов TSS RH-450H (107574) может использоваться с алмазными дисками диаметром 500 мм, с посадочным диаметром 24,5 мм (044133). Глубина реза: 110 мм с алмазным диском диаметром 400 мм 135 мм с алмазным диском диаметром 450 мм 160 мм с алмазным диском диаметром 500 мм

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru