# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## РЕЗЧИК ШВОВ TSS RH-500L



### Технические характеристики

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 930х570х930	
Гарантия, срок (мес)	12
Глубина реза, мм	185
Диаметр диска, мм	500
Емкость водяного бака, л	40
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Масса, кг	112
Модель двигателя	Loncin G420F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Объём топливного бака (л)	6.5
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Расход топлива л/час	3.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной
Уровень шума (dB/7м)	105
Частота вращения диска, об/мин	3600
Вес брутто (кг)	124

Артикул: 107577 Гарантия: 12 мес.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1. Надежный бензиновый двигатель Loncin.
- 2. Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- 3. Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- 7. Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- 8. Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- 9. Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
- 11. Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

#### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС  $004/2011 \ \text{«О}$  безопасности машин и оборудования»

#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные агрегаты проходят обязательную проверку на производстве контроллером ОТК, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе предпродажной подготовки. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru