

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 5000ENNA В КОЖУХЕ МК-1.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 110104

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор 5 кВт в кожухе и с разъемом для подключения блока автоматики. **TSS SGG 5000ENNA** предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 5 кВт.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 5000ENNA
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Номинальный ток (А)	21,7
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	190F
Двигатель	Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000ENNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13
Объем топливного бака (л)	25
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	0,420
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, свечной ключ.
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Автозапуск (ABP)	разъем для подключения ABP
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Степень защиты	IP23
Уровень шума (дБ/7м)	74
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Масса, кг	183
Вес брутто (кг)	184
Гарантия, срок (мес)	12