

БЕНЗОГЕНЕРАТОР 6 КВТ TSS SGG 6000ENNA В КОЖУХЕ МК-1.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 110106

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор TSS SGG 6000ENNA в кожухе МК-1.1 Кожух МК-1, предназначенный для портативных бензиновых и дизельных генераторных установок, это простое и удобное решение для загородных домохозяйств, строительных организаций, ремонтных бригад в сфере ЖКХ и многих других отраслей, где требуется быстрое включение в работу источников электропитания. Кожух МК-1 обладает следующими свойствами: 1. Прочные жалюзи для обеспечения вентиляции внутреннего пространства с вентилятором, для обеспечения принудительного охлаждения портативного генератора. 2. Конструкция кожуха обеспечивает защиту генератора и удобный доступ к основным узлам и точкам технического обслуживания, а так же защиту от атмосферных осадков. 3. Все внутренние поверхности защищены шумоизоляционным материалом, что позволяет снизить шум генератора и использовать его вблизи жилых домов. 4. Генератор установленный в данных кожух готов к работе без монтажа. 5. В одной из стенок кожуха предусмотрены "гильзы" для вывода силовых кабелей.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 6000ENNA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность номинальная, кВА	6
Мощность максимальная, кВт	6,5
Мощность максимальная, кВА	6,5
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	26
Объём топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	74
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	разъём для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,3
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	190F
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11/15
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0,420
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Глушитель	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x555x590
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR