

МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ TSS PDST80E (С ЭЛЕКТРОСТАРТОМ, АКБ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 130151

Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы ТСС предназначены для для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачивает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий. Основные особенности: Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем с электростартом. Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками. Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния. Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д.; Производительность 70 м3/ч. Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании. Комплектация: 1. Корзина фильтра насоса и крышка корзины фильтра; 2. Узел впускного и выпускного трубопроводов; 3. Руководство по эксплуатации; 4. Различный инструмент; 5. Хомут для трубопровода.

Технические характеристики

Высота подъема воды, м	20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	640 x 575 x 765
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Масса, кг	72.8
Модель	178FE
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4/6,4
Объём топливного бака (л)	3.5
Производительность, л/мин	1166
Производительность, м3/ч	70
Рабочий объем, см3	296
Расход топлива л/час	1.3
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Вес брутто (кг)	78.2