ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ TSS PDST100E (ЭЛЕКТРОСТАРТЕР, АКБ)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 130152
Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы TSS PDST100E предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварийрий Мотопомпы ТСС предназначены для для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий. Основные особенности: Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем с электростартом Прочный корпус насоса, усиленная рама с антивибрационными подушками Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улита мотопомпы изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров, это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами, коллекторами и т.д. Производительность 90 м3/ч. Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании Комплектация: 1. Корзина фильтра насоса и крышка корзины фильтра; 2. Узел впускного и выпускного трубопроводов; 3. Руководство по эксплуатации; 4. Различный инструмент; 5. Хомут для трубопровода.

Технические характеристики

Высота подъема воды, м	30
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	650 x 550 x 770
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	670 x 570 x 810
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	650 x 550 x 770
Гарантия, срок (мес)	12
Двигатель	Двигатель Diesel 188FE для TSS PDST100E
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	100
Ёмкость масляной системы (л)	1.7
Масса, кг	83.2
Модель	188FE
Мощность двигателя, кВт/л.с.	7,2/9.8
Объём топливного бака (л)	12.5
Производительность, л/мин	1500
Производительность, м3/ч	90
Рабочий объем, см3	456
Расход топлива л/час	2.3
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Вес брутто (кг)	88.2