ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 8000EHNA

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 160014**
**Гарантия: 12 месяцев мес.**

Бензогенератор однофазный мощностью 8 кВт TSS SGG 8000EHNA предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Отключение по низкому уровню масла Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Розетки: 220В – 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Соединительный комплект Колеса и складывающиеся ручки Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель | TSS SGG 8000EHNA |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Мощность номинальная, кВА | 8 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 8.5 |
| Номинальный ток (А) | 33.9 |
| Вид топлива | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Модель двигателя | 192FB |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM192FP для SGG 8000(арт.1600..) с крышкой генератора / Engine with generator cover (01.05.TSS192FD-101-H25A-2) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12.5/17 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.02 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.28 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190099) |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Степень защиты | IP24 |
| Уровень шума (dB/7м) | 84 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 17/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип генератора | синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Вольтметр | да |
| Глушитель | Да |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 740x650x670 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 730x640x650 с ручками и колесами |
| Масса, кг | 94.6 |
| Вес брутто (кг) | 97.5 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |