ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 10000EH3A

Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 10000EH3A
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	12.5
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	13.75
Номинальный ток (А)	18
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	2V78F-2
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2 / SGG 10000(..)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	17,7/24
Объём топливного бака (л)	27.5
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.4
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5.6
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Степень защиты	IP23
Уровень шума (dB/7м)	80
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	900x750x802
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	815x670x650
Масса, кг	197
Вес брутто (кг)	199
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев

Артикул: 190010
Гарантия: 12 месяцев мес.

Бензогенератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики трехфазный 10 квт TSS SGG 10000 EH3A предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5,6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 17,7 кВт (24 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить: более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме; полное и эффективное сгорание топлива; уменьшение кремниевых отложений; увеличение ресурса работы клапанов. Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам. Комплектация: Отключение по низкому уровню масла

1. Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Шкала уровня топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор 36 Ah Розетки: Розетки: 220В – 16А, 2 шт.(европейского стандарта) и 380В – 32А, 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Разъем для АВР. Выход на 12В для зарядки аккумулятора (АКБ) Набор проводов для встроенного зарядного устройства Свечной ключ Колеса и складывающиеся ручки Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.