

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000ELA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 9000ELA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	8
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	8.5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	36.4
Объем топливного бака (л)	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190026)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Клеммы для зарядки аккумулятора	Да
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC192FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	Да
Масса, кг	88
Масса брутто, кг	90.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	695x546x550
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	710x585x570
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190050

Гарантия: 12 мес.

### Бензогенератор 8 кВт с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики.

Предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 8 кВт.