ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 16000EH3LA

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 190063
Гарантия: 12 месяцев мес.

Бензогенератор трехфазный 15 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики).

Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса **LONCIN**. Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 5 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 16000EH3LA
Мощность номинальная, кВт	15
Мощность номинальная, кВА	18.8
Мощность максимальная, кВт	16
Мощность максимальная, кВА	20
Номинальный ток (А)	28.5
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (Вал: конус Type D)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	22/30
Объём топливного бака (л)	40
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., колёса
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028)
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (dB/7м)	82
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1100x800x920
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Масса, кг	240
Вес брутто (кг)	244
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев