

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 16000EH3LA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Модель   | TSS SGG 16000EH3LA   |
| Серия  | SGG  |
| Мощность номинальная, кВт                          | 15   |
| Мощность номинальная, кВА                          | 18.8   |
| Мощность максимальная, кВт                         | 16   |
| Мощность максимальная, кВА                         | 20   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230  |
| Коэффициент мощности                               | 0.8  |
| Количество фаз                                     | 3  |
| Частота, Гц  | 50   |
| Номинальный ток (А)                                | 28.5   |
| Объём топливного бака (л)                          | 40   |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 5.6  |
| Вид топлива  | бензин   |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 82   |
| Исполнение   | Открытое   |
| Степень защиты                                     | IP 23  |
| Тип запуска  | электростартер   |
| Автозапуск (АВР)                                   | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028) |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)  |
| Количество розеток 400В                            | 1  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7  |
| Клеммы для зарядки аккумулятора                    | да   |
| Вольтметр  | да   |
| Модель двигателя                                   | LC2V90FD   |
| Двигатель  | Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (В туре, конус 10А)                                 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.                       | 22/30  |
| Комплектация                                       | Электрическая вилка - 2 шт., колёса  |
| Количество цилиндров                               | 2  |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                | 3000   |
| Система охлаждения                                 | воздушная  |
| Тактность двигателя                                | 4  |
| Ёмкость масляной системы (л)                       | 2.3  |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 45/12  |
| Глушитель  | да   |
| Масса, кг  | 240  |
| Масса брутто, кг                                   | 244  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 1080x710x880   |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)            | 1100x800x920   |
| Гарантия, срок (мес)                               | 12   |
| Тип генератора                                     | синхронный   |
| Материал обмоток альтернатора                      | медь   |
| Регулятор напряжения                               | AVR  |

Артикул: 190063  
 Гарантия: 12 мес.

## Бензогенератор трехфазный 15 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики).

Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса **LONCIN**. Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 5 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.