

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 17000ЕН3А

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

НОВИНКА



### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 17000ЕН3А
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	15.5
Мощность номинальная, кВА	19.4
Мощность максимальная, кВт	16.5
Мощность максимальная, кВА	20.6
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	29.5
Объём топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.6
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъём для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Количество розеток 400В	1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Вольтметр	да
Модель двигателя	2V90F
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V90F/SGG 17000, 18000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	27,21/37
Комплектация	Электрическая вилка - 1 шт., колёса
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	216
Масса брутто, кг	219.3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1050x670x720
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190075  
 Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор трехфазный с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики) Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса