

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 16000EH3LA В КОЖУХЕ МК-3.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 190100  
Гарантия: 12 мес.

### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 16000EH3LA
Мощность номинальная, кВт	15
Мощность номинальная, кВА	18.8
Мощность максимальная, кВт	16
Мощность максимальная, кВА	20
Номинальный ток (А)	28.5
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (Вал: конус Type D)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	22/30
Объём топливного бака (л)	40
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., колёса
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Автозапуск (АВР)	разъём для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (дБ/7м)	82
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Масса, кг	240
Вес брутто (кг)	241
Гарантия, срок (мес)	12