

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 17000ЕН3А

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 17000ЕН3А
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	15.5
Мощность номинальная, кВА	19.4
Мощность максимальная, кВт	16.5
Мощность максимальная, кВА	20.6
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	29.5
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.6
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	2V90F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	27,21/37
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V90F / SGG 17000,18000
Комплектация	Электрическая вилка - 1 шт., колёса
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	216
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1050x670x720
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 190175

Гарантия: 12 мес.

## Бензогенератор трехфазный 15.5 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики).

Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями

увеличенного ресурса **LIFAN**. Бензогенератор TSS SGG 17000ЕН3А гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 5.2 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.