ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 18000EH3A

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 190190
Гарантия: 12 месяцев мес.

Бензогенератор трехфазный 17 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока автоматики (блок АВР)

. Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса **LIFAN**. Бензогенератор TSS SGG 18000EH3A гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 5.7 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 18000EH3A
Мощность номинальная, кВт	17
Мощность номинальная, кВА	21.3
Мощность максимальная, кВт	18
Мощность максимальная, кВА	22.5
Номинальный ток (А)	32.3
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	2V90F
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V90F / SGG 17000,18000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	27,21/37
Объём топливного бака (л)	40
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Комплектация	Электрическая вилка - 1 шт., колёса
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (dB/7м)	82
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1100x720x750
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1050x670x720
Масса, кг	220
Вес брутто (кг)	221
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев