

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 7500ЕН3UA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SDG 7500ЕН3UA
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	7.5
Вид топлива	дизель
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	CP195FE
Двигатель	Двигатель дизельный LT1100FE SDG 9000ЕНА-ЕН3А / Diesel engine LT1100FE (2.02.01.09.0007)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,1/10,8
Объём топливного бака (л)	12.5
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.4
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	4.8
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028)
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	Да
Степень защиты	IP21
Уровень шума (дВ/7м)	79
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	765x550x670
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	738x503x628
Масса, кг	125
Вес брутто (кг)	130
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев

Артикул: 200030

Гарантия: 12 месяцев мес.

Дизель генератор с электростартером и с разъемом для подключения блока автоматики, генератор профессионального уровня предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 230В (однофазный) / 400 В (трехфазный), частота 50 Гц и номинальной мощностью 7.0 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.