

## ВИБРОРЕЙКА БЕНЗИНОВАЯ TSS-VTZ-1.2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Модель двигателя	Zongshen S35
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0.7 / 1,0
Объем топливного бака (л)	0.6
Расход топлива л/час	0.4
Топливо	Бензин
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (дБ/7м)	105
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	18
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x630x700
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x640x300

Артикул: 203255

Гарантия: 12 мес.

Виброрейка бензиновая TSS-VTZ-1.2 предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском строительстве. Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой влажности (до 20 % воды). Уложить такой раствор традиционным способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно распределить бетонную смесь. Виброрейка обеспечивает одинаково отличное вибрирование по всей длине лезвия. Главное: можно уложить в 4 раза больше бетона и более аккуратно. Бензопривод TSS-VTZ-1,2 можно комплектовать рейками от 2 м до 6,0 м. Бензопривод поставляется без рейки. Основные свойства: Удобство в эксплуатации Автономность. Эргономичность в эксплуатации. Эффективная система амортизации снижает до минимума вредную вибрацию на рукоятке управления. Экономичность Оптимальное соотношение цены и качества. Комплектация: запасная муфта демпферная, мерный стакан, свечной ключ.